

Мембранни вентили, метал

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	611	ръчно	0 - 6 bar	10 - 20	1.4539 отливка от неръждаема стомана, 1.4435 (316L) отливка от неръждаема стомана, 1.4435 ковано пресована неръждаема стомана (316L), месинг
	655	ръчно	0 - 7 bar	15 - 350	Чугун , чугун с облицовка от твърда гума
	671	ръчно	0 - 10 bar	15 - 100	чугун, сферочугун облицован с PFA или PP, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L) ковано пресована неръждаема стомана 1.4435 (316L)
	672	ръчно	0 - 10 bar	15 - 100	чугун, сферочугун с облицовка от PP или PFA, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L) ковано пресована неръждаема стомана 1.4435 (316L)
	674	ръчно	0 - 10 bar	15, 20	чугун

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	675	ръчно	0 - 10 bar	15 - 300	чугун, чугун с облицовка от гума, Nalar, PTFE или стъкло, сферочугун с облицовка от гума, PP или PFA
	615	пневматично	0 - 6 bar	10 - 20	месинг, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана (316L)
	620	пневматично	0 - 10 bar	65 - 150	чугун, чугун с облицовка от гума, Nalar, PTFE или стъкло, сферочугун с облицовка от гума, PP или PFA
	635	пневматично	0 - 10 bar	10 - 50	Отливка от неръждаема стомана 1.4435 или 1.4408, ковано пресована неръждаема стомана 1.4435
	656	пневматично	0 - 7 bar	20 - 300	чугун, чугун с облицовка от твърда гума

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	687	пневматично	0 - 10 bar	15 - 100	Сферочугун с облицовка от РР или РФА, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L) ковано пресована стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4435 с облицовка от РФА
	695	пневматично	0 - 10 bar	15 - 50	чугун, сферочугун с облицовка от РР или РФА, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L) ковано пресована неръждаема стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4435 с облицовка от РФА
	618	електрическо	0 - 6 bar	4 - 20	месинг, отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана 1.4435 (316L)
	698	електрическо	0 - 10 bar	15 - 50	чугун, сферочугун с облицовка от РР или РФА, отливка от неръждаема стомана 1.4539, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L) ковано пресована стомана 1.4435 (316L)

За контакти:

София 1444 кв. Бистрица, ул. Алеко 29А

тел. 992 2346 / факс 992 2083

office@merkur-trading.com

www.merkur-trading.com