

Седлови и регулиращи вентили

- Седлови вентили с наклонен стержен, метал

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	507	ръчно	0 - 25 bar	15 - 50	1.4408 отливка от неръждаема стомана, 1.4435 (316L) отливка от неръждаема стомана
	514	пневматично	0 - 35 bar	15 - 80	Бронзова отливка, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4408 (316L)
	540	пневматично	0 - 25 bar	8 - 50	отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4408, ковано пресована неръждаема стомана 1.4435 (316L)
	544	пневматично	0 - 14 bar	10, 12, 15	Бронзова отливка

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	550	пневматично	0 - 35 bar	15 - 25	Бронзова отливка, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4408
	554	пневматично	0 - 10 bar	15 - 50	Бронзова отливка, отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L), отливка от неръждаема стомана 1.4408

- Седлови вентили, метал или пластмаса

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	312	пневматично	4 - 16 bar	15 - 100	Чугунена отливка
	314	пневматично	4 - 16 bar	15 - 100	Чугунена отливка
	512	пневматично	0 - 25 bar	15 - 100	Чугунена отливка, стоманена отливка, отливка от неръждаема стомана 1.4581, отливка от неръждаема стомана 1.4408
	520	пневматично	0 - 16 bar	65 - 150	Чугунена отливка, стоманена отливка
	542	пневматично	0 - 10 bar	8	месинг

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	546	пневматично	0 - 14 bar	10, 12, 15	отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L)
	552	пневматично	0 - 40 bar	15 -100	Чугунена отливка, стоманена отливка, отливка от неръждаема стомана 1.4408 или 14581
	563	електрическо	0 - 6 bar	3 - 15	PVC-U, PVDF
	568	електрическо	0 - 6 bar	3 - 15	отливка от неръждаема стомана 1.4435 (316L)

За контакти:
София 1444
кв. Бистрица
ул. Алеко 29А
тел. 992 2346
факс 992 2083
office@merkur-trading.com
www.merkur-trading.com