

Мембранни вентили, асептични

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	601	ръчно	0 - 10 bar	4 - 15	1.4539 отливка от неръждаема стомана, 1.4435 (316L) отливка от неръждаема стомана, 1.4435 (316L) ковано пресована неръждаема стомана
	602	ръчно	0 - 10 bar	4 - 15	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	611	ръчно	0 - 10 bar	10 - 20	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	612	ръчно	0 - 10 bar	10 - 20	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	643	ръчно	0 - 10 bar	15 - 40	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована стомана: 1.4435 (316L)

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	653	ръчно	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована стомана: 1.4435 (316L)
	654	ръчно	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована стомана: 1.4435 (316L)
	672	ръчно	0 - 10 bar	15 - 100	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	673	ръчно	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	605	пневматично	0 - 6 bar	4 - 15	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	615	пневматично	0 - 6 bar	10 - 15	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	625	пневматично	0 - 6 bar	10 - 15	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	640	пневматично	0 - 10 bar	4 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	650	пневматично	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	660	пневматично	0 - 5 bar	8 - 25	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)

Снимка	Тип	Управление	Работно налягане	Ду	Материал на корпуса
	687	пневматично	0 - 10 bar	15 - 100	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	658, 688	пневматично, двустепенно	0 - 10 bar	10 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	695	пневматично	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), , ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	618	електрическо	0 - 6 bar	4 - 20	месинг,отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)
	698	електрическо	0 - 10 bar	15 - 50	Отливка от неръждаема стомана: 1.4539, 1.4435 (316L), ковано пресована неръждаема стомана: 1.4435 (316L)

За контакти:

София 1444 кв. Бистрица, ул. Алеко 29А

тел. 992 2346 / факс 992 2083

office@merkur-trading.com

www.merkur-trading.com